



- Verteiler für Einbruchmeldeanlagen der VdS - Klasse C
- Verteiler in runden und quadratischen Kunststoffdeckelvarianten für uP-Montage in genormten 60 mm – Schalterdosen
- Verteiler mit Löt/Löt-, Löt/Steck-, Schraubklemm und LSA-Anschlussmöglichkeiten
- Verteiler mit Deckelkontakt
- Verteiler als Kabelübergangsdosen

## Verteiler VTD 2 uP

### Anwendung / Wirkungsweise

Verteiler in verschiedenen Deckelvarianten und Kontaktierungsmöglichkeiten für die Kabeladern gestatten eine einfache, schnelle und sichere Montage und sparen Zeit bei der Inspektion und Wartung.

LED-Anzeigeverteiler mit/ohne Alarmspeicherung können als Option geliefert werden.

Als weitere Option können die Verteiler mit Metallschlauch als Kabelübergang oder mit einem DIP-Schalter geliefert werden.

## Distributor VTD 2 uP

### Application / Mode of operation

Distributors with two different cover versions and different possibilities of contacting of the cable wires make possible a simple, quick and safe installation and save time at the inspection and maintenance.

LED display distributors with/ without store of the alarm can be delivered as option.

As further option the distributors can be delivered with metal pipe as flexible linking cable or DIP-switch.

## Technische Daten / Technical data

Typ	VTD 2	VTD 2
Abmessungen	Ø 80 x 25 mm	80 x 80 x 25 mm
Eignung für	Schalterdose Ø 60mm, Hohlwanddose Ø 60 mm	
Deckelschalter:	vorhanden	
max. Schalterspannung:..:	30 V DC	
max. Schaltstrom:	100 mA	
Polzahl:	4 DA / 8 DA	
Klemmenart:	LL, LS, SK, LSA	
Zusatzoptionen:	Metallschlauch, DIP-Schalter, LED-Anzeige, Alarmspeicher	
Temp.-Bereich:	-10 °C ... + 55 °C	
Schutzart:	IP 30	
Umweltklasse:	II	
Farben:	weiß(RAL 9010), braun ( RAL 8016)	
VdS-Nr.:	G 102 015	
VdS-Klasse:	C	

## Bestellbezeichnungen/Beispiele

Artikel	Typ	Artikel-Nr
VTD 2 4DA SK w ru	Verteiler VTD2, 4 Doppeladern, Schraubklemm-Technik, Farbe weiß, Deckel rund (Ø 80 mm)	20967548
VTD 2 4DA LSA b qu	Verteiler VTD 2, 4 Doppeladern, LSA-Technik, Farbe braun, Deckel quadratisch (80 x 80 mm)	20967562
VTD 2 8 DA LL w ru	Verteiler VTD 2, 8 Doppeladern, Löt-Löt-Technik, Farbe weiß, Deckel rund (Ø 80 mm)	20967500
VTD 2 8 DA LS b qu	Verteiler VTD 2, 8 Doppeladern, Löt-Steck-Technik, Farbe braun, Deckel quadratisch ( 80 x 80 mm)	20967514

Legende:

VTD 2	Verteiler 2 mit Deckelschalter	ru	rund
DA	Doppelanschluss	qu	quadratisch
LL	Löt-Löt-Verbindung	w	weiß
LSA	LSA-Verbindung	b	braun
SK	Schraubklemm-Verbindung	KÜ	Kabelübergang
LS	Löt-Steck-Verbindung	DS	DIP-Schalter
A	LED-Anzeige		
AS	Alarmspeicher		

Abbildungen und Werte gelten nur bedingt als Unterlagen für Bestellungen. Rechtsverbindlich ist jeweils die Auftragsbestätigung. Für die Montage gelten die vorhandenen Montageanleitungen. Änderungen vorbehalten!



© 06/08



Geschäftsführer: Herr Uwe Schmeißner  
Dipl.Ing. Dieter Schmeißner

W.-Conrad-Röntgen-Straße 6  
D-07629 Hermsdorf  
Telefon: +49 36601/4 07 58  
Telefax: +49 36601/8 50 60  
E-Mail: mail@schmeissner-gmbh.de  
Internet: www.schmeissner-gmbh.de

