



- Dauerton, Sweep-ton, Pulston
- Hoher Schallpegel 95 dB(A) in 30 cm
- Formschönes Kunststoffgehäuse
- Hohe Zuverlässigkeit

## Warntonsirenen für Innenanwendung - IS

### Anwendung/ Wirkungsweise

Die Warntonsirenen IS1, IS2 und IS3 sind für den Inneneinsatz bei Alarm- und Brandmeldeanlagen konzipiert.

Einfache Montage, große Lautstärke, geringe Stromaufnahme und hohe Zuverlässigkeit sind die besonderen Vorteile.

Gehäuse aus ABS in den Farben weiß, rot und Sonderfarben auf Anfrage.

## Warning sound sirenes for use within doors - IS

### Uses/ Mode of operation

The warning sound sirenes IS 1, IS 2, and IS 3 are suitable for use within doors at alarms and fire alarm facilities.

The special advantages are simple assembly, high sound intensity, small power consumption and high reliability.

The housings consist of ABS with the colours white, red, and special colours after inquiry.

## Technische Daten/Technical data

Innensirene	IS1	IS2	IS3
Einsatzbereich:	EMA/GMA	EMA/GMA	EMA/GMA/BMA
Betriebsspannung: Stromaufnahme bei 12 V:	6 ... 16 V DC ≤15 mA	8 ... 15 V DC 30 mA	9 ... 28 V DC ≤10 mA/≤15mA (Pulston/Dauerton)
Tonart / Frequenz / Modulation (Pulston DIN 33404)	Dauerton 2,7 kHz ±0,5 kHz –	Sweepton 2,7 kHz ±0,5 kHz –	Pulston/Dauerton 2,7 kHz ± 0,5 Hz Pulston: 1,5 Hz; 3 Hz; 6 Hz
Schallpegel (12V/1m)	≥95 dB(A)	90 dB(A)	≥95 dB(A)
Gehäuse: Gehäusefarbe:	Kunststoff (ABS) weiß (RAL 9003) rot (RAL 3001)	Kunststoff (ABS) weiß (RAL 9003) rot (RAL 3001)	Kunststoff (ABS) weiß (RAL 9003) rot (RAL 3001)
Gewicht:	ca. 120 g	ca. 120 g	ca. 120 g
Größe:	Ø 114 x 47 mm	Ø 114 x 47 mm	Ø 114 x 47 mm
Kabelanschlussart:	Schraubklemmen	Schraubklemmen	Schraubklemmen
Schutzart:	IP 30	IP 30	IP 30
Umweltklasse:	II	II	II
VdS-Nr.:	Klasse C beantragt	Klasse C beantragt	Klasse C beantragt

### Bestellbezeichnungen

z.B. Innensirene IS 1 w - Innensirene Typ 1 weiß

Abbildungen und Werte gelten nur bedingt als Unterlagen für Bestellungen. Rechtsverbindlich ist jeweils die Auftragsbestätigung.  
Für die Montage gelten die vorhandenen Einbauanleitungen.  
Änderungen vorbehalten!



Geschäftsführer: Herr Uwe Schmeißner

W.-Conrad-Röntgen-Str. 6  
07629 Hermsdorf  
Telefon: 03 66 01/4 07 58  
Telefax: 03 66 01/8 50 60  
e-Mail: mail@schmeissner-gmbh.de  
<http://www.schmeissner-gmbh.de>



© 06/00